

新製品

IELシリーズ(40Wタイプ) 管径φ30

IEL40	色温度	タイプ	-	電圧	チューブ	防滴
	N50 : 5000K	D		100	M : ミルキートン	BT : 防滴
	N57 : 5700K	H		200		
	N30 : 3000K	S				
	N35 : 3500K					

特徴

D : 12W 2240Lm(電球色 約2000Lm)
 H : 15W 2800Lm(電球色 約2500Lm)
 S : 17W 3100Lm(電球色 約2800Lm)

新製品

IFLシリーズ(40Wタイプ) 管径φ30

IFL-40	タイプ	-	色温度	-	電圧	チューブ	防滴、防水電線だし
	ES		N50 : 5000K		100	H : ハーフトーン	BT : 防滴
	EH		N57 : 5700K		200	M : ミルキートン	BS : 防水電線だし
	EL		N30 : 3000K			C : クリア	
	EA (5000Kのみ)		N35 : 3500K			Y : イエロー	
	EE		P50 : 5000K				

ES : 35W 6000Lm(電球色 約5000Lm)
 EH : 25W 5000Lm(電球色 約4000Lm)
 EL : 20W 3900Lm(電球色 約3100Lm)
 EA : 22W 2500Lm(電球色なし) Ra98 AAA
 EE : 22W 2000Lm 非常灯専用高品質車載LED使用

新製品

IFLシリーズ(20Wタイプ) 管径φ30

IFL-20	タイプ	-	色温度	-	電圧	チューブ	防滴、防水電線だし
	RH		N50 : 5000K		100	H : ハーフトーン	BT : 防滴
	EA (5000Kのみ)		N57 : 5700K		200	M : ミルキートン	BS : 防水電線だし
	EE		N30 : 3000K			C : クリア	
			N35 : 3500K			Y : イエロー	
			P50 : 5000K				

RH100V : 7.5W 1150Lm(電球色 約920Lm)
 RH200V : 8.5W 1000Lm(電球色 約800Lm)
 EA100V : 8.5W 820Lm(電球色なし) Ra98 AAA
 EE 100V : 8.5W 700Lm(電球色なし)非常灯専用高品質車載LED使用

ISLシリーズ(20Wタイプ) 管径φ26

ISL20	色温度	タイプ	-	電圧	チューブ	防滴、防水電線だし
	N50 : 5000K	H		100	H : ハーフトーン	BT : 防滴
	N57 : 5700K			200	M : ミルキートン	BS : 防水電線だし
	N30 : 3000K				C : クリア	
	N35 : 3500K					

100V : 7.5W 1150Lm(電球色 約920Lm)
 200V : 8.5W 1000Lm(電球色 約800Lm)

IFLシリーズ(110Wタイプ) 管径φ35

IFL-110	タイプ	-	色温度	-	電圧	チューブ	防滴、防水電線だし
	KL		N50 : 5000K		100	H : ハーフトーン	BT : 防滴
	KS		N57 : 5700K		200	M : ミルキートン	BS : 防水電線だし
			N30 : 3000K			C : クリア	
			N35 : 3500K				

KL : 17W X 2 6000Lm(電球色約5000Lm)
 KS : 24W X 2 8400Lm(電球色約6700Lm)

終了予定品

ISLシリーズ(40Wタイプ) 管径φ26

ISL40	色温度	タイプ	-	電圧	チューブ	防滴、防水電線だし
	N50 : 5000K	D		100	H : ハーフトーン	BT : 防滴
	N57 : 5700K	H		200	M : ミルキートン	BS : 防水電線だし
	N30 : 3000K	S			C : クリア	
	N35 : 3500K					

特徴

D : 11W 2000Lm(電球色 約1600Lm)
 H : 14W 2300Lm(電球色 約1840Lm)
 S : 17W 3200Lm(電球色 約2400Lm)

終了予定品

IFLシリーズ(40Wタイプ) 管径φ30

IFL-40	タイプ	-	色温度	-	電圧	チューブ	防滴、防水電線だし
	RH		N50 : 5000K		100	H : ハーフトーン	BT : 防滴
	KL		N57 : 5700K		200	M : ミルキートン	BS : 防水電線だし
	KS		N30 : 3000K			C : クリア	
	TA		N35 : 3500K			Y : イエロー	

RH : 14W 2300Lm(電球色 約1840Lm)
 KL : 17W 3200Lm(電球色 約2400Lm)
 KS : 24W 4300Lm(電球色 約3000Lm)
 TA : 14W 2400Lm(電球色なし)Ra95

(その他タイプ)

管径φ30

機種型番	電源(V)	消費電力	全光束	色温度	
IFL-	32CU-PA52-100	100V	12W	約1100Lm	PA : 約5200K N50 : 5000K
	30RH- N50-100		7.5W	約1150Lm	
	15RH- N50-100		7.5W	約1150Lm	
	15CU-PA52-100		6W	約540Lm	
	10CU-PA52-100		3W	約270Lm	

用途	チューブ	特徴
	チューブ H	バックヤード、駐車場、低消費電力、高輝度、
	チューブ M	一般用途
	チューブ C	高天井用
	チューブ Y	防虫、紫外線カット
	防滴 BT	屋外
	防水 BS	屋外、園芸、過酷現場

DC仕様、外部電源、回転口金など、特殊対応は別途、お問い合わせください

配光分布(ハーフトーン)

